



HYSSNY FACET, FRAME, INFINITY, SHAPE, DISPLAY, SCREEN JA DIVIDER

Materiaalit ja hoito

ALUMIINIKEHYKSET

Frame, Infinity ja Facet -malliemme kehykset ovat omaa suunnitteluamme ja ne valmistetaan Mäkelä Alu Oy:n toimesta Alajärvellä. Vastuullisuus on tärkeää Alu Mäkelälle ja heillä on käytössään sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001.

Alumiini on 100 % kierrätettävä materiaali.

ECOPHON AKUSTIIKKALEVYT

Yleisimmin käyttämämme levy on Ecophon Hygiene joka sopii vaativiinkin klinisiin ja hygieenisiin ympäristöihin. Hygiene-levyt ovat käsitelty kaikilta pinoiltaan, eikä niistä irtoa sisäilmaan kuituja tai muita päästöjä. Jokaisessa Ecophonin levyssä on yli 70 % kierrätettyä lasia ja kasvipohjaista sideainetta. Kestävä kehitys on tärkeää Ecophonille.

Palamaton, päästöluokitus M1. Äänen absorptioluokka A.

KANGAS

Kuva- ja heijastuspinnat ovat laadukasta, PVC-vapaata Dekotex-kangasta. Kangas on kestävä ja värit toistuvat upeasti. Dekotex-kangasta on saatavilla myös kierrätysmateriaalista valmistettuna.

Dekotex-kankaan voi tarvittaessa pestä koneessa ja silittää. Kangas on 100 % polyesteriä ja se kestää myös ulkokäyttöä. Paloluokitus B1.

Yleisimmin käyttämämme verhoilukangas on Willow-villakangas joka on saatavilla useissa eri väreissä. Koostumus: 70 % villa, 25 % polyamidi, 5 % muita kuituja. Paloturvallisuusluokitus: EN1021 part 1 & 2, BS5852 part 1 & 2.

Villakangasta ei voi pestä, mutta tahroja voi pyyhkiä varovasti vedellä kostutetulla nukkaamattomalla rätillä.

HOITO

Alumiinikehykset voi pyyhkiä kostealla, nukkaamattomalla rätillä. Tarvittaessa voi käyttää mietoa pesuaineliuosta.

Kuva tai heijastuspinta voidaan pyyhkiä kostealla, nukkaamattomalla rätillä tai irroittaa pesua varten. Suosittelemme pesua 60 asteessa. Vahingoittunut kuva tai heijastuspinta voidaan vaihtaa uuteen.

Hyssny Shape -akustiikkatuotteissa ei ole vaihdettavaa tai irrotettavaa kangasta eikä alumiinikehystä.

HYSSNY[®]
A C O U S T I C